

# MERCOTECH CONCRETECH MASTER

## DETERGENTE DESINCRUSTANTE ÁCIDO

### Finalidade de uso:

O **MERCOTECH CONCRETECH MASTER** foi elaborado para remover incrustações de cimento e concreto de pisos, betoneiras, caminhões entre outros.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ASPECTO:	Líquido
COR:	Amarelado
ODOR:	Característico
pH (1%):	1,5 a 2,5
DENSIDADE (g/cm <sup>3</sup> , 25°C):	1,10 a 1,15

### INSTRUÇÕES DE USO:

Diluir o Mercotech Concretech Master na proporção de 1 litro em até 10 litros de água, dependendo da superfície e sujidade a ser removida. Aplique o produto e deixe agir por alguns minutos e enxágue. Nunca deixe o produto secar na superfície. Se for lavar pisos frios, jogue água no piso e espalhe o produto diluído, deixe agir por 2 minutos, esfregue e enxágue.

### COMPOSIÇÃO:

Tensoativo Não Iônico, inibidor de corrosão, ácido inorgânico e veículo.

### PRINCÍPIO ATIVO:

Ácidos inorgânicos.

### ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

Qualquer dúvida favor entrar em contato com o nosso departamento técnico.

### ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR:

34 3338 2200

### PRECAUÇÕES DE USO:

- **CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS**
- **PRECAUÇÕES DE USO:** Não inale vapores e aerossóis. Use luvas de proteção, roupa de proteção, botas, proteção ocular e Proteção facial. Lave as mãos cuidadosamente após manuseio.
- **PRIMEIROS SOCORROS:** Em caso de ingestão: lave a boca. Não provoque vômito. Em caso de contato com a pele (ou o cabelo): retire imediatamente toda a roupa contaminada. Lave a pele com água/tome um banho. Lave a roupa contaminada antes de usá-la novamente. Em caso de contato com os olhos: lave cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. Em caso de inalação: remova a pessoa para local ventilado e em uma posição que não dificulte a respiração. Contate imediatamente centro de informação toxicológica (disque-intoxicação 0800 722 6001) tratamento específico: ácido clorídrico.
- **ADVERTÊNCIAS:** Não misture com água na embalagem original. Não aplique em superfície aquecida. Nunca reutilize a embalagem vazia. Mantenha o produto em sua embalagem original, em local coberto, ventilado e ao abrigo do sol e do calor.

### REGULAMENTAÇÕES PERTINENTES:

**AFE/MS:** 3.02747-0

### Embalagem:

Bombona plástica de 5L (5,79 kg)  
Bombona plástica de 20L (23,5 kg)  
Bombona plástica de 50L (58,4 kg)  
Bombona plástica de 200L (234 kg)

**Prazo de Validade:** 24 meses

### Responsável Técnico:

Miller Moraes de Oliveira  
CRF/MG: 15252