

## MERCOTECH GRILL WB

### DESINCRUSTANTE ALCALINO PARA GORDURA CARBONIZADA

#### Finalidade de uso:

MERCOTECH GRILL WB possui formula avançadas com componentes que agem sinergicamente na remoção de incrustações de gordura carbonizada presente em painéis chapam de lanches e fogões. Atua como desengraxante para equipamentos de cozinha em geral. Não deve ser usado em superfícies sensíveis a agentes cáusticos como o alumínio por exemplo.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ASPECTO:	Líquido
COR:	Amarelo a alaranjado
ODOR:	Característico
pH (1%):	12,0 A 14,00
DENSIDADE (25°C, g/cm³):	1,08 A 1,1

#### INSTRUÇÕES DE USO:

Retire o excesso da incrustação utilizando uma espátula, logo após, aplique o MERCOTECH GRILL WB puro ou diluído de 01 parte em até 20 partes de água, dependendo do grau de incrustação de gordura. Deixe agir por no mínimo 10 minutos esfregando com o auxílio de uma esponja de fibras. Em seguida enxágue com água em abundância. Se a incrustação ainda persistir repita a operação.

#### COMPOSIÇÃO:

Lauril éter sulfato de sódio, hidróxido de sódio e veículo.

**CONTÉM TENSOATIVOS BIODEGRADÁVEIS.**

#### PRINCÍPIO ATIVO:

Alcalinizantes sequestrante

#### ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

Qualquer dúvida favor entrar em contato com o nosso departamento técnico.

#### ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR:

34 3338 2200

#### PRECAUÇÕES DE USO:

- **CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.**
- **PRECAUÇÕES:** Não inale vapores/aerossóis. Use luvas de proteção e roupa de proteção/botas/proteção ocular/proteção facial. Lave as mãos cuidadosamente após manuseio.
- **PRIMEIROS SOCORROS:** EM CASO DE INGESTÃO: Lave a boca. NÃO provoque vômito. EM CASO DE CONTATO COM A PELE (ou o cabelo): Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Lave a pele com água/tome um banho. Lave a roupa contaminada antes de usá-la novamente. EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Lave cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para local ventilado e em uma posição que não dificulte a respiração. TRATAMENTO ESPECÍFICO: CONTÉM HIDRÓXIDO DE SÓDIO E HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO.
- **ADVERTÊNCIA:** Não misture com água na embalagem original. Não aplique em superfície aquecida. Nunca reutilize a embalagem vazia. Mantenha o produto em sua embalagem original, em local coberto, ventilado e ao abrigo do sol e do calor.

#### EPI'S NECESSÁRIOS PARA MANUSEIO:

Luvas de borracha, avental, botas e óculos de segurança.

**AFE/MS:** 3.02747-0

**REGISTRO ANVISA:** 327470116

#### Embalagem:

Bombona plástica de 5L (5,69 kg)  
Bombona plástica de 20L (23,1 kg)

**Prazo de Validade:** 24 meses

#### Responsável Técnico:

Miller Moraes de Oliveira  
CRF/MG: 15252

Cód: 07/LI

Revisão VI  
17/11/2017