

## MERCOTECH MASTER D 40

### DESENGRAXANTE AUTOMOTIVO CONCENTRADO

#### Finalidade de uso:

O Mercotech Master D 40 foi desenvolvido para fazer a remoção de resíduos de graxa em pisos, chassis, motores, equipamentos agrícolas, entre outros. Deve ser aplicado por sistema de pulverização, é eficiente na remoção de sujidades de graxa e óleo derivados de petróleo. No piso espalhe, deixe agir por alguns minutos, esfregue utilizando equipamentos adequados e enxágüe. Produto formulado com tensoativos biodegradáveis.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ASPECTO:	Líquido viscoso
COR:	Azul
ODOR:	Característico
pH (1%):	12,0 A 13,0
DENSIDADE (g/cm <sup>3</sup> , 25°C):	1,08 A 1,13

#### INSTRUÇÕES DE USO:

O Mercotech Master D 40 deve ser diluído na proporção de 1 litro em até 40 litros de água, dependendo da superfície e sujidade a ser limpa. Após a diluição aplique o produto, deixe agir por alguns minutos e enxágüe. Em superfícies como pisos, aplique o produto já diluído, esfregue e enxágüe.

#### COMPOSIÇÃO:

Dodecilbenzeno sulfonato de sódio, alcalinizantes, sequestrantes, corante, tensoativo não-iônico, espessante, estabilizante e veículo aquoso.

#### PRINCÍPIO ATIVO:

Tensoativos, sequestrantes e alcalinizantes.

#### ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

Qualquer dúvida favor entrar em contato com o nosso departamento técnico.

#### ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR:

34 3338 2200

#### PRECAUÇÕES DE USO:

- **CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS**
- **PRECAUÇÕES:** CUIDADO: perigosa sua ingestão. Não ingerir. Impeça o contato com os olhos, pele e roupas durante o manuseio. Evite inalação e contato com o produto. Em caso de contato com os olhos ou pele lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o centro de intoxicações ou o serviço de saúde mais próximo. Sempre que possível leve o rotulo ou a embalagem do produto. Mantenha o recipiente hermeticamente fechado e em local ventilado. Não misturar com outros produtos. Não misture com água na embalagem original. Não aplique em superfícies aquecidas. Utilize luvas de borracha e proteja os olhos durante aplicação.
- **ADVERTÊNCIA:** Mantenha o produto em sua embalagem original. Abra a embalagem utilizando sempre os EPI'S indicados (luvas, botas e óculos protetores). Nunca reutilize a embalagem vazia.

#### EPI'S NECESSÁRIOS PARA MANUSEIO:

Luvas de borracha, avental, botas e óculos de segurança.

**Produto registrado na ANVISA – Risco 2**  
Nº 327470074

**AFE/MS:** 3.02747-0

#### Embalagem:

Bombona plástica de 5L (5,69 kg)  
Bombona plástica de 20L (23,1 kg)  
Bombona plástica de 50L (57,3 kg)  
Bombona plástica de 200L (230,0 kg)  
Tambores de Ferro – 200L (235,0 kg)

**Prazo de Validade:** 24 meses

**Responsável Técnico:**  
Miller Morais de Oliveira  
CRF/MG nº 15252

Cód: 05/LAUT

Revisão IV  
09/09/2015