

## MERCOTECH MASTER LA 10

### DESINCRUSTANTE ÁCIDO

#### Finalidade de uso:

O Mercotech Master LA 10 é indicado para limpeza, chassis, motores de veículos, baús de alumínio, máquinas, equipamentos de alumínio e aço inoxidável, materiais carbonizados, paredes pisos, etc. em áreas industriais. Produto formulado com tensoativos biodegradáveis.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ASPECTO:	Líquido
COR:	Roxo
ODOR:	Característico
pH (1%):	1,5 a 2,5
DENSIDADE (g/cm <sup>3</sup> , 25°C):	1,00 A 1,03

#### INSTRUÇÕES DE USO:

O Mercotech Master LA 10 deve ser diluído na proporção de 1 litro em até 10 litros de água, dependendo da superfície e sujidade a ser limpa.

#### COMPOSIÇÃO:

Ácidos inorgânicos, ácidos orgânicos, tensoativos aniônicos, corante e veículo aquoso.

#### PRINCÍPIO ATIVO:

Associação de ácidos orgânicos e inorgânicos.

#### ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

Qualquer dúvida favor entrar em contato com o nosso departamento técnico.

#### ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR:

34 3338 2200

#### PRECAUÇÕES DE USO:

- **CONSERVE FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.**
- **PRECAUÇÕES:** CUIDADO!!! Perigosa sua ingestão. Impeça o contato com os olhos, pele e roupas durante o manuseio. Em caso de contato com os olhos ou pele, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o centro de intoxicações ou serviço de saúde mais próximo, sempre que possível leve o rotulo ou embalagem do produto. Evite o contato prolongado com a pele. Depois de utilizar este produto lave e seque as mãos. Utilize luvas de borracha, botas de proteção e proteja os olhos durante a aplicação.
- **ADVERTÊNCIA:** Mantenha o produto em sua embalagem original. Não misture com água na embalagem original. Nunca reutilize as embalagens vazias. Não aplique em superfícies aquecidas. Ao abrir a embalagem utiliza os EPI'S indicados. Abra a embalagem utilizando sempre os EPI'S indicados. Manter a embalagem ao abrigo da luz e sem umidade.

#### EPI'S NECESSÁRIOS PARA MANUSEIO:

Luvas de borracha, avental, botas e óculos de segurança.

**AFE/MS:** 3.02747-0

#### Embalagem:

Bombona plástica de 5L (5,34 kg)  
Bombona plástica de 20L (21,7 kg)  
Bombona plástica de 50L (53,9 kg)  
Bombona plástica de 200L (216,0 kg)  
Tambores de Ferro – 200L (221,0 kg)

**Prazo de Validade:** 24 meses

**Responsável Técnico:**  
Miller Morais de Oliveira  
CRF/MG: 15252

Cód: 07/LAUT

Revisão IV  
09/09/2015