

MERCOTECH WT TR

MULTIFUNCIONAL PARA ÁGUAS DE SISTEMAS DE RESFRIAMENTO COM ALTA DUREZA

Finalidade de uso:

Produto completo para tratamento de águas em sistemas de resfriamento com excepcional ação anti-corrosiva, anti-incrustante e anti-redepositante. Possui em sua formulação, inibidores orgânicos que garantem a passivação e a proteção das superfícies metálicas do sistema, Dissolve partículas que causam incrustações eliminando-as do sistema antes da sua formação. WT TR não contém zinco e fornece um programa não poluente. Minimiza e até elimina a necessidade de dosagem de ácido para controle de pH.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

ASPECTO:	Líquido Límpido
COR:	Incolor a amarelado
ODOR:	Característico
pH (1%):	10,0 a 12,0
DENSIDADE (g/cm ³ , 25°C):	1,04 a 1,06

INSTRUÇÕES DE USO:

WT TR deve ser dosado de acordo com análises físico-químicas da água do sistema de resfriamento, onde o teor de dureza é menor que 150 ppm de cálcio e/ou pH abaixo de 7,5.

COMPOSIÇÃO:

Agentes químicos dispersantes, estabilizante, fosfonatos, alcalinizante.

PRINCÍPIO ATIVO:

Agentes químicos dispersantes

ASSISTÊNCIA TÉCNICA:

Qualquer dúvida favor entrar em contato com o nosso departamento técnico.

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR:

34 3338 2200

Cód: 02/LTA

PRECAUÇÕES DE USO:

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS

PRECAUÇÕES: PERIGO! CAUSA QUEIMADURAS GRAVES! CONTÉM HIDRÓXIDO DE SÓDIO. PERIGOSO SE INGERIDO, INALADO OU ABSORVIDO PELA PELE. Em caso de ingestão acidental, não provocar vômito e consultar imediatamente o Centro de intoxicação do H.C. Através do telefone 0800-148110 ou o Serviço de Saúde mais próximo, levando a embalagem do produto. Não dê nada por via oral a uma pessoa inconsciente. Em caso de contato com os olhos, lave-os com água em abundância durante 15 minutos. Persistindo a irritação, consulte um oftalmologista.

Advertência: **Mantenha o produto em sua embalagem original. Abra a embalagem utilizando sempre os EPI'S indicados (luvas, botas e óculos protetores). Nunca reutilize a embalagem vazia.**

EPI'S NECESSÁRIOS PARA MANUSEIO:

Luvas de borracha, avental de PVC, botas de PVC e óculos de segurança.

Produto isento de registro e/ou notificação junto a Anvisa/ms

AFE/MS: 3.02747-0

Embalagem:

Bombona plástica de 5L (5,44 kg)
Bombona plástica de 20L (22,0 kg)
Bombona plástica de 50L (54,5 kg)

Prazo de Validade: 12 meses

Responsável Técnico:

Miller Moraes de Oliveira
CRF/MG: 15252

Revisão III
13/06/2017